


Thermotransferfolie Wachs-Qualität für Flathead Etikettendrucker



Zum Onlineshop !



STANDARD

Kurzbeschreibung

Geeignet für den Druck auf: Papier- und Kartonmaterialien

Nicht geeignet für den Druck auf: Kunststoffmaterialien wie z.B. PE, PP, PET oder PVC

Eigenschaften: gute Schwärzung, hohe Druckgeschwindigkeit, gute Wischbeständigkeit

Materialeigenschaften

Bezeichnung: Standard Wachs

Druckkopftechnologie: Flat Head

Trägermaterial: PET 4,5 +/- 0,3µ

Tintenschmelzpunkt: 70°C

Druckenergie: 11 mJ/mm²

Druckgeschwindigkeit: 300 mm/Sek.

Druckeigenschaften

Optische Dichte (Macbeth): > 2,0

Temperaturbeständigkeit: 65°C

Barcodelesbarkeit: > ANSI 3,5A

Wischfestigkeit*: 150 Zyklen

UV-Beständigkeit:** 3 Monate bei Tageslicht

* Testmethode: mit 200g/cm², ANSI 3,5A

** Testmethode: bei > ANSI 3,5A

Empfehlung zur Einlagerung

Temperatur: 0°C – 40°C

Luftfeuchtigkeit: 20 – 80% relativer Luftfeuchte

Lagerzeit: max. 12 Monate

Keyfacts

- Tiefschwarzes Druckbild
- Ideal für den Druck auf Papier und Karton
- Exzellentes Preis- / Leistungsverhältnis

Geeignet für

- Zebra
- SATO
- TSC
- PRINTRONIX
- GoDEX
- brother
- cab
- Citizen
- Datamax
- Intermec
- Bixolon
- Honeywell

JS Etiketten und Barcodesysteme
Kirchweg 4a
64390 Erzhausen
Deutschland

Telefon: 06150 – 5421886
Telefax: 06150 – 5421887
Email: info@js-etiketten.de
URL: www.js-etiketten.de

Unseren Farbband Shop erreichen Sie unter www.thermotransferfolien.shop

